
GREENPLAC® PLAQUE DE CONSOLIDATION POUR GAZON


Jouplast®







DONNÉES TECHNIQUES



- Matière : Polyethylène recyclé
- Couleur : vert
- Dimensions utiles : 591 mm x 378 mm x 40 mm*
- Surface utile : 0.223 m²
- *Dimensions hors tout : 600 mm x 390 mm x 40 mm**
- Poids : 0.850 kg soit 3.63 kg/m²
- Structure de la cellule : hexagonale (nid d'abeille) / Diamètre : 69 mm
- Picots d'ancrage intégrés : 4 picots - Longueur : 2 cm
- Résistance en compression : 115T/m² avec gazon
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

Tolérance de fabrication : +/- 2 %

APPLICATIONS

- Parkings, pistes cyclables, routes d'urgence, aires de manoeuvre, parcs, terrains de sport, zones piétonnes, places de camping, héliport, protection des berges contre l'érosion,... à **usage privatif, public, collectif, industriel, commercial et pour les accès de véhicules de secours.**
- Pose en pente : jusqu'à 15 % pour les voies circulables.
- Facilite l'accès aux personnes à mobilité réduite.

ACCESSOIRES

Plot de marquage


Pour créer des lignes de séparation au sol ou des signalisations.

10 pcs / sachet - (4 sachets / carton)

Couleur : Blanc / Gris

Non inclus

FIXATION



Système d'ancrage et de verrouillage intégré.

CONDITIONNEMENT



104 pcs par palette
Plaques assemblées par 4
L: 120 cm x l: 80cm x H: 120 cm
Poids: 109 kg
Gerbable

RECOMMANDATIONS

› Bien choisir le type de gazon et la classe du géotextile en rapport avec l'utilisation finale.

Fabricant Français

www.jouplast.com

TMP CONVERT

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.